



【外 観】 無色透明液体

【液 性】 アルカリ性 (pH 12.6)

【主成分】 グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、アルコール系変性溶剤

【引火点】 97 °C (COC)

【入目・荷姿】 18ℓ ポリ缶 / 200ℓ ドラム缶

【用 途】

- ・ 自動車、オートバイ等のピストンや燃焼室に付着したカーボン汚れの除去
- ・ 金属 (アルミ・鉄・ステンレス等) に付着した焼付き油の除去
- ・ 金型に付着した樹脂のガス・ヤニの除去

【特 長】

- ・ 塩素系溶剤 (トリクロロエチレン・メチレンクロライド等) で落とすことが困難な油の炭化物の除去が可能
 - ・ 塩素系溶剤を含有しないので、人や環境に対して影響が少なく安全に剥離処理できる
 - ・ 常温でも加温でも使用できる
 - ・ 金属に対する腐食性が少なく、ほとんどの金属に使用できる
 - ・ 危険性の高い苛性アルカリや塩素系溶剤、第2種有機溶剤等は含有していない
- ※アルミは種類によって変色するものがあるので、事前に確認試験を行ってください。

【使用方法】

- ① ハクリスト 04R は、原液のまま剥離槽に仕込み、被剥離物を浸漬してください。
 ※ 常温でご使用ください。[処理時間を短縮したい場合、加温 (70℃まで) してください。]
 ※ 剥離作業中は、臭気や蒸発防止のため剥離槽にふたをしてください。
 ※ 加温方法は、スチーム・電気ヒーターを推奨します。
 ※ 槽の材質は鉄・ステンレスを使用してください。
 [常温で使用する場合は、ポリオレフィン (高密度 PE、PP) 樹脂製が使用可能です。]
- ② 汚れが軟化、もしくは溶解したら引き上げ、その後水洗してください。
- ③ 水洗後、剥離不十分で再浸漬する場合は、被剥離物の水分を乾燥させてから再浸漬してください。
- ④ 剥離に要する時間が極端に長くなったり、剥離剤を補給しても剥離力が改善しない場合は、一部または全部を入れ替えてください。

【取扱上の注意】

- ・ 皮膚に触れたり眼に入らないよう注意してください。
- ・ 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- ・ 換気をよくして使用してください。
- ・ 用途以外には使用しないでください。

【法規制】

P R T R法	有機則	消防法 (危険物)
非該当	非該当	第3石油類

〔製造元〕



本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205
 TEL 0721-26-2271 (代表)
 FAX 0721-26-2273

〔販 売〕

三菱ガス化学トレーディング株式会社

東京都千代田区神田錦町二丁目 2 番地 1 KANDA SQUARE 15 階
 化学品第三部 化学品第三グループ
 TEL03-6626-3363 FAX03-5577-1064