焼付き油用洗浄剤(浸漬タイプ)　ハクリスト04R

【外　観】無色透明液体

【液　性】アルカリ性（pH 12.6）

【主成分】グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、アルコール系変性溶剤

【引火点】97 ℃（COC）

【入目・荷姿】18ℓ ポリ缶 ／ 200ℓ ドラム缶

【用　途】

- 自動車、オートバイ等のピストンや燃焼室に付着したカーボン汚れの除去
- 金属（アルミ・鉄・ステンレス等）に付着した焼付き油の除去
- 金型に付着した樹脂のガス・ヤニの除去

【特　長】

- 塩素系溶剤（トリクロロエチレン・メチレンクロライド等）で落とすことが困難な油の炭化物の除去が可能
- 塩素系溶剤を含有しないので、人や環境に対して影響が少なく安全に剥離処理できる
- 常温でも加温でも使用できる
- 金属に対する腐食性が少なく、ほとんどの金属に使用できる
- 危険性の高い苛性アルカリや塩素系溶剤、第２種有機溶剤等は含有していない

※アルミは種類によって変色するものがあるので、事前に確認試験を行ってください。

【使用方法】

① ハクリスト 04R は、原液のまま剥離槽に仕込み、被剥離物を浸漬してください。

※ 常温でご使用ください。[処理時間を短縮したい場合、加温（70℃まで）してください。]

※ 剥離作業中は、臭気や蒸発防止のため剥離槽にふたをしてください。

※ 加温方法は、スチーム・電気ヒーターを推奨します。

※ 槽の材質は鉄・ステンレスを使用してください。

[常温で使用する場合は、ポリオレフィン（高密度 PE、PP）樹脂製が使用可能です。]

② 汚れが軟化、もしくは溶解したら引き上げ、その後水洗してください。

③ 水洗後、剥離不十分で再浸漬する場合は、被剥離物の水分を乾燥させてから再浸漬してください。

④ 剥離に要する時間が極端に長くなったり、剥離剤を補給しても剥離力が改善しない場合は、一部または全部を入れ替えてください。

【取扱上の注意】

- 皮膚に触れたり眼に入らないよう注意してください。
- 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- 換気をよくして使用してください。
- 用途以外には使用しないでください。

【法規制】

ＰＲＴＲ法	有機則	消防法（危険物）
該　当	非該当	第３石油類

〔製造元〕クスノキ化学株式会社
本　社　大阪府富田林市若松町東 1-205
TEL 0721-26-2271　（代表）
FAX 0721-26-2273

〔販　売〕