



【外 観】 微黄色液体

【液 性】 中性

【主成分】 界面活性剤、グリコール系溶剤、テルペン類、防錆剤

【入目・荷姿】 18ℓ 金属缶 / 200ℓ ドラム缶

【用 途】

- ・ 塗装、メッキ処理前、製造工程の脱脂洗浄
- ・ 各種金属、プラスチック、セラミック、ゴム、ガラス等の洗浄
- ・ 機械、部品のメンテナンス洗浄
- ・ 空調のフィン、フィルターの洗浄
- ・ 工場内施設、機械器具類の油脂、グリース等の洗浄
- ・ 一般タイル（塩ビ系、ゴム系等）の洗浄
- ・ 皮脂汚れ、シール残渣、タール、グリース、インキ、タバコのヤニ等の洗浄

【特 長】

- ・ 強力な洗浄力を持っているので、各種汚れの除去に有効である
- ・ 鉄・アルミ・銅合金など、ほとんどの金属に使用できる
- ・ 危険性の高い苛性アルカリやハロゲン化物を含有していない
- ・ 油に対する溶解性が強く、樹脂汚れも洗浄除去できる
- ・ すすぎ性が良く、汚れの再付着もない
- ・ 一時防錆効果がある

【使用方法】

- ① 汚れの度合いに応じて、原液もしくは水・温水（～40℃）で希釈してご使用ください。
- ② 超音波洗浄、揺動洗浄、浸漬洗浄、ブラシ洗浄、スプレー洗浄等を行ってください。
- ③ その後、十分水洗し表面に残った洗浄剤を除去してください。

汚れに対する洗浄剤濃度の目安		
ひどい汚れの場合	10倍～20倍	本液 1ℓに対して、水 9～19ℓ
一般的な汚れの場合	20倍～50倍	本液 1ℓに対して、水 19～49ℓ
軽い汚れの場合	50倍～100倍	本液 1ℓに対して、水 49～99ℓ

【取扱上の注意】

- ・ 皮膚に触れたり眼に入らないよう注意してください。
- ・ 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- ・ 換気をよくして使用してください。
- ・ 用途以外には使用しないでください。

【法規制】

P R T R 法	有機則	消防法（危険物）
該 当	非該当	非該当

〔製造元〕

 **クソノキ化学株式会社**

本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205
TEL 0721-26-2271（代表）
FAX 0721-26-2273

〔販 売〕

三菱ガス化学トレーディング株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 2-2-1
TEL03-6626-3363
FAX03-5577-1064