

強力中性洗剤

ポリールB5



【外 観】 微黄色液体

【液 性】 中性

【主成分】 陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、キレート剤

【入目・荷姿】 18ℓ 金属缶 / 200ℓ ドラム缶

【用 途】

- ・ シリコンウェアの切削加工工程で付着した切削油、加工油、砥粒の洗浄
- ・ メッキ、塗装前の脱脂洗浄

【特 長】

- ・ 優れた浸透性と洗浄性
- ・ 中性のため素材に対する影響が殆どない
- ・ 泡切れが良く、すすぎ性が良好
- ・ 常温でも優れた洗浄力が有るが、加温すれば更に洗浄力は高まる

【使用方法】

- ① 洗浄対象物や汚れの程度により、常温もしくは加温（～70℃）してご使用ください。
- ② 洗浄方法は、スプレー洗浄・浸漬洗浄・ブラシ洗浄・超音波洗浄など状況に応じて選択してください。
- ③ その後、十分水洗し表面に残った洗浄剤を除去して下さい。

汚れに対する洗浄剤濃度の目安		
ひどい汚れの場合	5倍～10倍	本液 1ℓに対して、水 4～9ℓ
一般的な汚れの場合	10倍～50倍	本液 1ℓに対して、水 9～49ℓ
軽い汚れの場合	50倍以上	本液 1ℓに対して、水 49ℓ以上

【取扱上の注意】

- ・ 皮膚に触れたり眼に入らないよう注意してください。
- ・ 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- ・ 換気をよくして使用してください。
- ・ 用途以外には使用しないでください。

【法規制】

PRTR法	有機則	消防法（危険物）
非該当	非該当	非該当

〔製造元〕



クソノキ化学株式会社

本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205
TEL 0721-26-2271 (代表)
FAX 0721-26-2273

〔販 売〕

三菱ガス化学トレーディング株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 2-2-1
TEL03-6626-3363
FAX03-5577-1064