



【外 観】 無色透明液体

【液 性】 中性

【主成分】 パラフィン系炭化水素、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤

【入目・荷姿】 18ℓ 金属缶 / 200ℓ ドラム缶

【引火点】 10℃ (TAG)

【沸 点】 116～166℃

【用 途】

- ・ プレス油、引き抜き油、圧延油、切削油等の金属加工油やハンダフラックス等の洗浄
- ・ メッキ、塗装、接着等の表面処理前の脱脂洗浄
- ・ 塗装用具（刷毛、スプレーガン等）の洗浄

【特 長】

- ・ 油脂に対する洗浄性が高く、塩素系溶剤と同等の洗浄力を有する
- ・ 低臭で、優れた乾燥性を示す
- ・ 表面張力が低く、浸透性が優れているため細部の汚れまで除去する
- ・ 塗装前の脱脂洗浄に使用すると塗料の密着性が向上する
- ・ 鉄・アルミ・銅合金・亜鉛メッキなど、ほとんどの金属に使用できる
- ・ 皮膚刺激性がほとんどない
- ・ オゾン層破壊物質を含まない

【使用方法】

- ① 原液のままご使用ください。
- ② 拭き取り法、浸漬法いずれの方法でも使用できます。

【取扱上の注意】

- ・ 危険物（消防法第4類第1石油類）に該当しますので、火気には十分にご注意の上取り扱ってください。
- ・ 取扱いは換気の良い場所で行ってください。
- ・ 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- ・ 皮膚や粘膜、または着衣に触れたり、目に入らないようにしてください。
- ・ 取扱いの都度、容器を密閉してください。

【法規制】

PRTR法	有機則	消防法（危険物）
該 当	非該当	第1石油類

〔製造元〕



クソナキ化学株式会社

本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205
TEL 0721-26-2271 （代表）
FAX 0721-26-2273

〔販 売〕

三菱ガス化学トレーディング株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 2-2-1
TEL03-6626-3363
FAX03-5577-1064