



【外 観】 無色透明液体

【液 性】 中性

【主成分】 パラフィン系炭化水素、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤

【入目・荷姿】 18ℓ 金属缶 / 200ℓ ドラム缶

【引火点】 46.5℃ (TAG)

【沸 点】 127～179℃

【KB値】 248 以上

#### 【用 途】

- ・ プレス油、引き抜き油、圧延油、切削油等の金属加工油の洗浄
- ・ 電気絶縁ワニスの洗浄
- ・ 金属加工部品の洗浄
- ・ 塗装前の脱脂洗浄
- ・ 金型の洗浄
- ・ フラックスの洗浄

#### 【特 長】

- ・ 素材に対し影響が少ない
- ・ 高引火点なので安全性に優れている
- ・ 鉄・アルミ・銅合金・亜鉛メッキなど、ほとんどの金属に使用できる
- ・ 表面張力は 23.9dyn/cm と低いので浸透力も優れている
- ・ 樹脂系の汚れに対して高い溶解力 (KB 値 248 以上) がある
- ・ 大気汚染防止法の規制に該当する物質、オゾン層破壊物質は含まれていない

#### 【使用方法】

- ① 原液のままご使用ください。
- ② 拭き取り法、浸漬法、シャワー法、超音波法いずれの方法でも使用できます。

#### 【取扱上の注意】

- ・ 危険物 (消防法第 4 類第 2 石油類) に該当しますので、火気には十分にご注意の上取り扱ってください。
- ・ 取扱いは換気の良い場所で行ってください。
- ・ 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- ・ 皮膚や粘膜、または着衣に触れたり、目に入らないようにしてください。
- ・ 取扱いの都度、容器を密閉してください。

#### 【法規制】

PRTR法	有機則	消防法 (危険物)
該 当	非該当	第 2 石油類

#### 〔製造元〕



本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205  
TEL 0721-26-2271 (代表)  
FAX 0721-26-2273

#### 〔販 売〕

三菱ガス化学トレーディング株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 2-2-1  
TEL03-6626-3363  
FAX03-5577-1064